



شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام)

Iran Combine Manufacturing Company

کمباین 1055i



تلفن شرکت : ۰۸۶-۳۸۱۳۵

WWW.irancombine.com

lcmco@irancombine.com



مشخصات کمباین مدل : ۱۰۵۵i

پلاتفرم برش

عرض برش	۱۴ فوت (۴/۲۶ متر)
ارتفاع برش	۱۲ الی ۱۵۰ سانتی متر
محرک برش	چرخ لنگ و شاتون
سرعت برش	۵۱۰ ضربه در دقیقه
وزن	۹۵۰ کیلوگرم

سیستم برق

دینام	۱۲ ولت، ۵۵ آمپر
باتری	۱۲ ولت، ۹۰ آمپر ساعت

کاهبران ها

تعداد کاهبران	۴ عدد
تعداد پله کاهبران	۵ پله
مساحت	۳/۷۷ متر مربع
میزان برآورد کاه	۱۵۰ میلی متر
سرعت کاهبران	۱۵۰ دور در دقیقه

سیستم هیدرولیک

نوع پمپ	دو طبقه حرکت به وسیله تسمه
فشار هیدرولیک	۱۳۸ بار

سیستم حرکت

نوع انتقال نیرو	گیربکس ۴ دنده جلو
فاینال درایو	نسبت کاهش ۱۳:۸۵ (تک مرحله ای)
نوع ترمز	دیسکی دویل
میزان سرعت جلو	۲۰-۱/۲۴ کیلومتر در ساعت
میزان سرعت عقب	۵/۶-۲/۸ کیلومتر در ساعت

ضربه زن

قطر	۳۸/۰ متر
تعداد باله ها	۴ عدد
سرعت	۸۵۰ دور در دقیقه

پروانه

قطر	۱/۱ متر / تعداد میله ها ۶ عدد
محرک پروانه	پولی متغیر / تنظیم دور پروانه مکانیکی
سرعت قابل تنظیم	۵۵-۲۱ دور در دقیقه

مخزن غله

گنجایش	۲۷۱۰ لیتر
سرعت تخلیه	۲۵۰۰ لیتر در دقیقه
میزان چرخش لوله تخلیه	ثابت

سیلندر خرمکوب

عرض و قطر سیلندر	۶۱/۰۴۰ متر
تعداد تیغه ها	۸ عدد
سرعت استاندارد سیلندر	۴۷۰-۱۱۶ دور در دقیقه
محرک سیلندر	پولی متغیر
تنظیم دور سیلندر	مکانیکی

زیر سیلندر

مساحت	۰/۶۲ متر مربع
تعداد تسمه ها	۱۴ عدد
زاویه چرخش	۱۱۲ عدد
تنظیم زیر سیلندر	مکانیکی
سنگ گیر	تخلیه از طریق اهرم

موتور تیب ۱

مدل	۶ سیلندر توربو شارژر
آپشن	چهارزمانه، آب خنک، دیزل
توان حداکثر	۱۴۰ اسب بخار (۱۰۳ کیلووات)
دور موتور	۲۵۰۰ دور در دقیقه
نوری رادیاتور	چرخشی با قابلیت تمیز کنندگی خودکار
گنجایش باک	۲۳۰ لیتر

موتور تیب ۲

مدل	۴ سیلندر توربو شارژر
آپشن	چهارزمانه، آب خنک، دیزل
توان حداکثر	۱۴۰ اسب بخار (۱۰۳ کیلووات)
دور موتور	۲۵۰۰ دور در دقیقه
نوری رادیاتور	چرخشی با قابلیت تمیز کنندگی خودکار
گنجایش باک	۲۳۰ لیتر

پنکه باد

نوع پنکه	بادبزن دهنده
سرعت	۱۰۸۰-۳۲۵ دور در دقیقه
تعداد پره ها	۵ عدد
تنظیم سرعت	مکانیکی

سیستم بوجاری

مساحت غربال با دنباله	۱/۸۷ متر مربع
مساحت الک	۱/۲۰ متر مربع
کل مساحت بوجاری	۳/۰۷ متر مربع

فیدر هاوس

زنجیر تقاله	۲ عدد / بالا برنده نبشی دندانه دار
-------------	------------------------------------