



شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام)

Iran Combine Manufacturing Company

کمباین LOVOL GV100



تلفن شرکت : ۰۸۶-۳۸۱۳۵

WWW.irancombine.com

lcmco@irancombine.com



مشخصات کمباین LOVOL مدل : GV100

پلاتفرم برش

عرض برش	۵/۳۴ متر
نوع محرک برش	وابل
قطر مارپیچ پلاتفرم	۶۱۰ میلی متر
سرعت برداشت	۸ کیلوگرم بر ثانیه
ظرفیت برداشت	۱-۱/۶۶ هکتار بر سرعت

سیستم برق

التراتور	۲۸ ولت، ۷۰ آمپر
باتری	۲۴ ولت، ۱۰۰ آمپر ساعت

کاهبران ها

تعداد کاهبران	۴ عدد (بلبرینگ برند peer)
طول کاهبران	۳۰۴۰ میلی متر
عرض کاهبران	۱۲۰۰ میلی متر
سطح کاهبران	۳/۶۵ متر مربع

سیستم هیدرولیک

پمپ هیدرولیک	پمپ LINDE (۴۰ لیتر بر دقیقه)
فرمان	هیدرولیکی
شیر هیدرولیکی	شیر برقی (۷ عدد)

سیستم غربال (بوجاری)

مساحت غربال	۴/۲۸ متر مربع
-------------	---------------

کلش کش

قطر	۱۰۰۰ میل متر
تعداد میله های انگشتی	۵ عدد
محرک کلش کش	مکانیکی
تنظیم دور کلش کش	برقی

کابین

مجهز به سیستم کولر (تهویه مطبوع)
نمایشگر دیجیتال ۱۰ اینچ / مجهز به ۴ عدد دوربین
صندلی کمک راننده / فرمان با قابلیت تنظیم

مخزن دانه

ظرفیت	۴۰۰۰ لیتر (۴ متر مکعب)
ارتفاع لوله تخلیه	۴/۵ متر
نوع تخلیه	الکترو هیدرولیکی (با قابلیت تنظیم)
زاویه تخلیه	۰-۹۰ درجه

فیدر هاوس (گلویی)

زنجیر نقاله	۳ عدد
عرض فیدر هاوس	۱/۲ متر

زیر سیلندر

مساحت	۰/۷۴ متر مربع
تنظیم زیر سیلندر	دستی
سنگ گیر	دارد

موتور

مدل	WEICHAIW.P4 از نوع (Common Rail)
استاندارد آلایندگی	Stage3
توان موتور	۱۷۵ اسب بخار (۱۲۹ کیلووات)
تعداد سیلندر	۴ عدد
دور موتور	۲۳۰۰ (R/min)
گنجایش مخزن سوخت	۳۱۰ لیتر

سیستم کوبنده

عرض و قطر سیلندر	۱/۱۸۰ ۰/۶۶ متر
تعداد تیغه ها	۸ عدد
سرعت استاندارد سیلندر	۱۱۶۰-۴۷۰ دور در دقیقه
تنظیم دور سیلندر	برقی

پنکه باد

قطر پنکه باد	۵۱۰ میلی متر
مساحت پنکه باد	۳/۳ متر مربع
تعداد پره ها	۴ عدد
تنظیم باد	مکانیکی
دور پنکه باد	۱۰۰-۹۰۰ دور بر دقیقه

سیستم حرکت (پیشروی)

گیربکس	۳ سرعته
سیستم پیشروی	هیدرواستاتیک کوپل مستقیم
چرخ جلو	۶۰۰/۷۰R۲۸
چرخ عقب	۳۲۰/۷۰R۲۰
نوع ترمز	چرخ های جلو دیسکی / چرخ های عقب کاسه ای

