



شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام)

Iran Combine Manufacturing Company

تراکتور YTO-1304



تلفن شرکت : ۰۸۶-۳۸۱۳۵

WWW.irancombine.com

lcmco@irancombine.com



مشخصات تراکتور YTO مدل : 1304

سیستم هیدرولیک

اتصال سه نقطه: دارد
شیر هیدرولیک کمکی: دو ردیفه
حداکثر ظرفیت بالابری در انتهای بازوها به حالت افقی:
۴۰۰۰ کیلوگرم

ظرفیت ها

باک گازوئیل ۲۳۰ لیتر
سیستم خنک کننده ۲۶ لیتر
روغن گیربکس و مخزن هیدرولیک ۹۵ لیتر
روغن موتور ۲۲ لیتر

فرمان گیری

فرمان هیدرواستاتیک
قفل دیفرانسیل مکانیکی

چرخ ها و تایرها

جلو ۱۴.۹-۲۶ (Tires ۲)
عقب ۱۸.۴-۳۸ (Tires ۲)

سیستم انتقال قدرت

نوع سنکرون
سرعت های خروجی ۱۲ دنده جلو و ۴ دنده عقب

وزن و ابعاد

وزن کل (با وزن های تعادل) ۵۹۱۰ کیلوگرم
وزن کل (بدون وزن های تعادل) ۴۹۱۰ کیلوگرم
وزن تعادل جلو ۶۰۰ کیلوگرم
وزن تعادل عقب ۴۰۰ کیلوگرم
طول (بازو به حالت افقی) ۵۰۵۰ میلی متر
عرض ۲۳۷۰ میلی متر
ارتفاع ۲۸۹۰ میلی متر

سایر تجهیزات

مالبند
کابین ایمن و راحت مجهز به:
- سیستم گرمایش و سرمایش
- شیشه های باز شو
- سیستم صوتی
- صندلی قابل تنظیم
- فرمان قابل تنظیم

عملکرد

حداکثر قدرت در ۲۳۰۰ دور در دقیقه ۱۱۳۰ اسب بخار
حداکثر قدرت در ۱۵۰۰ دور در دقیقه ۴۹۰ نیوتون متر
حداکثر قدرت محور P.T.O ۱۱۱ اسب بخار

موتور

ساخت شرکت YTO چین
مدل LR6M5-23
نوع دیزلی چهار زمانه با تزریق مستقیم
تعداد سیلندر: ۶
سیستم تنفس موتور
نسبت تراکم: ۱۷/۵:۱
خنک شونده به وسیله فیلتر هوا
روغنی و مجهز به گردگیر آب

تجهیزات الکتریکی

ولتاژ ۲۴ ولت با اتصال بدنه منفی
باتری ۱۲۰ آمپر ساعت

کلاچ

نوع خشک دو صفحه ای

